



應用於鐵管類

GB-250HR / GB-R6
GB-250WR

金屬拋光專用機系列



■ **GB-250HR**



MODEL	型 式	GB-250HR
Range of work diameter	加工直徑範圍	Φ80-Φ300mm
Range of work length	加工長度範圍	1000mm-無限長
Sanding belt motor	砂帶驅動馬力	20HP
Feed motor	送料馬力	1HP
Feed speed	送料速度	變頻器控制
Sanding belt size	砂帶尺寸	150x3800mm
Sanding belt speed	砂帶速度	20m/sec
Feed speed	送料速度	0~8 M/min

- 工作台面可前、後調整。
- 工作台面採同步上、下調整。
- 送料結構採同步可上、下前後調整。
- 送料進料處及出料處均加裝送料功能。

GB-250WR / GB-R6

金屬拋光專用機系列



■ GB-250WR



MODEL	型 式	GB-250WR
Range of work diameter	加工直徑範圍	Φ40-Φ150mm
Range of work length	加工長度範圍	1000mm-無限長
Sanding belt motor	砂帶驅動馬力	10HP
Feed motor	送料馬力	1/2HP
Feed speed	送料速度	變頻器控制
Sanding belt size	砂帶尺寸	125x1860mm
Sanding belt speed	砂帶速度	18m/sec
Feed speed	送料速度	0~6 M/min

- 工作台面可前、後調整。
- 工作台面採同步上、下調整。
- 送料結構採同步可上、下前後調整。
- 送料進料處及出料處均加裝送料功能。



■ GB-R6

MODEL	型 式	GB-R6
Workpiece Length	加工長度	6米
Range of work diameter	圓管直徑	50A~250A
Feed motor	送料馬力	1/4HP* 1/40P * 5個
Feed speed	送料速度	採變頻器調整， 可調速2-15M/MIN。



金照盛機械廠有限公司

CHIN CHAO SHENG MACHINERY CO., LTD.

427 台灣台中縣潭子鄉祥和路17號

427 NO.17 HSIANG HO ROAD., TAN TZE TAICHUNG TAIWAN.

TEL:04-2536 2737 • 2537 6697

FAX:04-2537 8926

E-mail:client@kcs-sander.com.tw

http://www.kcs-sander.com.tw